

FireEye Email Security			
	EX 3500	EX 5500	EX 8500
效能*	最高達每小時 700 個單一附件	最高達每小時 1,800 個單一附件	最高達每小時 2,650 個單一附件
網路介面連接埠	2x 1GigE BaseT	2x 1GigE BaseT	4x SFP+ (支援 10GigE 光纖、10GigE 銅線、1GigE 銅線)、2x 1GigE BaseT
管理連接埠	2x 1GigE BaseT	2x 1GigE BaseT	2x 1GigE BaseT
IPMI 監控	內含	內含	內含
VGA 連接埠 (後面板)	內含	內含	內含
USB 連接埠 (後面板)	4x USB Type A (後端)	2x USB Type A (前端)、2x USB Type A (後端)	2x USB Type A (前端)、2x USB Type A (後端)
序列連接埠 (後面板)	115,200 bps、無同位檢查、8 位元、1 停止位元	115,200 bps、無同位檢查、8 位元、1 停止位元	115,200 bps、無同位檢查、8 位元、1 停止位元
儲存容量	4 個 2 TB 硬碟、RAID 10、3.5 吋、FRU	4 個 2 TB 硬碟、RAID 10、3.5 吋、FRU	4 個 2 TB 硬碟、RAID 10、3.5 吋、FRU
機殼	1RU、適合 19 吋機架	2RU、適合 19 吋機架	2RU、適合 19 吋機架
機箱尺寸 (寬 x 深 x 高)	17.2 x 25.6 x 1.7 吋 ( 437 x 650 x 43.2 公釐 )	17.24 x 24.41 x 3.48 吋 ( 438 x 620 x 88.4 公釐 )	17.24 x 24.41 x 3.48 吋 ( 438 x 620 x 88.4 公釐 )
AC 電源供應器	備援 (1+1) 800 W、100 - 240 VAC、9 - 4.5A、50-60 Hz、IEC60320-C14 插座、FRU	備援 (1+1) 800 W、100 - 240 VAC、9 - 4.5A、50-60 Hz、IEC60320-C14 插座、FRU	備援 (1+1) 800 W、100 - 240 VAC、9 - 4.5A、50-60 Hz、IEC60320-C14 插座、FRU
DC 電源供應器	不適用	不適用	不適用
散熱最大功率	245 瓦特 ( 每小時 836 BTU )	456 瓦特 ( 每小時 1,556 BTU )	530 瓦特 ( 每小時 1,808 BTU )
平均故障間隔 (MTBF) (小時)	54,200 小時	57,401 小時	53,742 小時
裝置淨重 / 出貨重量、磅 ( 公斤 )	30.0 磅 ( 13.6 公斤 ) / 41.0 磅 ( 18.6 公斤 )	44.1 磅 (20.0 公斤)/65.3 磅 (29.6 公斤)	44.4 磅 ( 20.2 公斤 ) / 65.6 磅 ( 29.8 公斤 )
安全法規遵循	IEC 60950 EN 60950-1 UL 60950 CSA/CAN-C22.2	IEC 60950 EN 60950-1 UL 60950 CSA/CAN-C22.2	IEC 60950 EN 60950-1 UL 60950 CSA/CAN-C22.2
EMC 法規遵循	FCC 第 15 部分 ICES-003 類別 A AS/NZS CISPR 22 CISPR 32 EN 55032 EN 55024 IEC/EN 61000-3-2 IEC/EN 61000-3-3 IEC/EN 61000-4-2	FCC 第 15 部分 ICES-003 類別 A AS/NZS CISPR 22 CISPR 32 EN 55032 EN 55024 IEC/EN 61000-3-2 IEC/EN 61000-3-3 IEC/EN 61000-4-2	FCC 第 15 部分 ICES-003 類別 A AS/NZS CISPR 22 CISPR 32 EN 55032 EN 55024 IEC/EN 61000-3-2 IEC/EN 61000-3-3 IEC/EN 61000-4-2
安全性認證	FIPS 140-2, CC NDPP v1.1	FIPS 140-2, CC NDPP v1.1	FIPS 140-2, CC NDPP v1.1
環保法規遵循	RoHS 指令 2011/65/EU ; REACH ; WEEE 指令 2012/19/EU	RoHS 指令 2011/65/EU ; REACH ; WEEE 指令 2012/19/EU	RoHS 指令 2011/65/EU ; REACH ; WEEE 指令 2012/19/EU
運作溫度	0 ~ 35° C (32 ~ 95° F)	0 ~ 35° C (32 ~ 95° F)	0 ~ 35° C (32 ~ 95° F)
作業相對濕度	10 ~ 95% @ 40°C · 非冷凝	10 ~ 95% @ 40°C · 非冷凝	10 ~ 95% @ 40°C · 非冷凝
作業高度	3,000 公尺 / 9,842 英尺	3,000 公尺 / 9,842 英尺	3,000 公尺 / 9,842 英尺

\* 所有效能值將依據系統組態和要處理的流量設定檔而有所不同。尺寸大小應用則是依據每小時單一附件數量。